


S0829
Espiral Protector de Uso General

 Marca: **MiCS**

N° Código	Diámetro exterior (mm)	Diámetro interior (mm)	Espesor Pared (mm)	Paso (mm)	Rango de Uso (mm)
S0829-016C	16,0	13,4	1,3	12,0	13-18
S0829-020C	20,0	16,0	2,0	15,0	16-22
S0829-025C	25,0	20,6	2,2	17,0	20-27
S0829-032C	32,0	27,0	2,5	22,0	27-36
S0829-040C	40,0	34,6	2,7	14,0	34-44
S0829-050C	48,5	41,5	3,4	30,0	45-55
S0829-063C	62,6	56,0	3,7	37,0	55-67
S0829-075C	75,0	66,2	4,4	42,0	66-80
S0829-090C	90,0	80,2	4,9	45,0	80-90

Utilizado principalmente en la protección de mangueras hidráulicas, tuberías bajo presión y cableados. La colocación del espiral plástico protector en el exterior de los productos incrementa notablemente su resistencia al desgaste, a los agentes químicos, a los rayos UV y a la llama, así como su aislación térmica, prolongando su vida útil de producto protegido, mejorando su aspecto y ordenamiento.

Certificación Calidad: MSHA (Mine Safety and Health Administration)

Material: Polietileno Alta Densidad

Rango de Temperaturas: -40°C / +80°C

Color: Negro

Largo de Rollos:

- Diámetro 16 a 63 = 20 mts.
- Diámetro 75 = 12 mts.
- Diámetro 90 = 10 mts.

